

## MIDDLE LED - ALIGNED

serie: MIDDLE



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

**850 × 75 × 88 mm**

LED Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien  
Zubehör wird gesondert bestellt

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105353.20A**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**850 mm**

Größe c  
**88 mm**

Gesamtleistung  
**17 W**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Gewicht  
**1.7 kg**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**Grau-Biege**


Größe b  
**75 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**2502 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**



### Fotometrie

