

ROWW LED - SYSTEM


serie: ROWW



-  Led lights
-  Direct
-  IP 20
-  Anbau

1485 × 77 × 51 mm

LED modulares System für Anbau- oder Hängemontage für Innenbereich
 Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt
 LED-Optiken mit den Strahlungswinkeln 60°, 90°, 25° (beidseitig asymmetrisch), 30°
 und 84-35° sind wahlbar nach dem Bestellnummer
 Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung
 Montage ohne Werkzeug
 Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät
 ausgestattet
 Durchgehende Verdrahtung auf Anfrage
 Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume,
 Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
 Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-219006.000

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
60° LED-Optik

Farbe
weiß

Größe a
1485 mm

Größe b
77 mm

Größe c
51 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
73 W

Lichtfluss
9895 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
2.4 kg

Fotometrie

