

ROWW LED - SYSTEM

serie: ROWW



LED Led lights

Direct

IP 20

Anbau

1485 × 77 × 51 mm

LED modulares System für Anbau- oder Hängemontage für Innenbereich
Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt
LED-Optiken mit den Strahlungswinkeln 60°, 90°, 25° (beidseitig asymmetrisch), 30° und 84-35° sind wahlbar nach dem Bestellnummer
Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung
Montage ohne Werkzeug
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Durchgehende Verdrahtung auf Anfrage
Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-219023.000

Zerstreuungssystem
25° LED-Optik

Größe a
1485 mm

Größe c
51 mm

Gesamtleistung
63 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Anbau, Pendel

Gewicht
2.4 kg

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
77 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
8385 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Fotometrie

