

## ROWW LED - SYSTEM

serie: ROWW



-  Led lights
-  Direct
-  IP 20
-  Anbau

**1485 × 77 × 51 mm**

LED modulares System für Anbau- oder Hängemontage für Innenbereich  
Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt  
LED-Optiken mit den Strahlungswinkeln 60°, 90°, 25° (beidseitig asymmetrisch), 30° und 84-35° sind wahlbar nach dem Bestellnummer  
Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung  
Montage ohne Werkzeug  
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet  
Durchgehende Verdrahtung auf Anfrage  
Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen  
Zubehör wird gesondert bestellt



### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-219086.000**

Driver  
**EVG**

Zerstreuungssystem  
**84°-35° LED-Optik**

Farbe  
**weiß**

Größe a  
**1485 mm**

Größe b  
**77 mm**

Größe c  
**51 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Gesamtleistung  
**73 W**

Lichtfluss  
**9895 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Schutzart  
**IP 20**

Gewicht  
**2.4 kg**

### Fotometrie

