

## RIBBON T5

serie: RIBBON



Direct

IP 20

Anbau

**1485 × 62 × 32 mm**

Modulares System für lineare Leuchtstoffröhren für Innenbereich  
Leuchtkeitskonstruktion für Anbaumontage erstellt  
Optisches System enthält Reflektors aus eloxiertem Aluminium mit verschiedenen Strahlungscharakteristiken  
Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)  
Lichtschiene aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)  
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet Montage ohne Werkzeug  
Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen  
Zubehör wird gesondert bestellt

### Produktbeschreibung

Produktcode **0-225054.000** Driver **EVG**

Zerstreuungssystem **Ohne Diffusor, Reflektor separat als Zubehör bestellen** Farbe **weiß**

Größe a **1485 mm** Größe b **62 mm**

Größe c **32 mm** Lichtquellentyp **T5**

Quellsockel **G5** Gesamtleistung **160 W**

Montagetyp **Anbau, Pendel** Schutzart **IP 20**

Gewicht **1.12 kg**



### Fotometrie

RIBBON T5 - 1485 x 62 x 32 mm

