

RIBBON LED

serie: RIBBON

 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

1485 × 67 × 62 mm

LED modulares System für Anbau- oder Hängemontage für Innenbereich
Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)
Lichtschiene aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)
LED-Optiken mit den Strahlungswinkeln 60°, 90°, 25° (beidseitig asymmetrisch), 30° und 84-35° sind wahlbar nach dem Bestellnummer
Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung
Montage ohne Werkzeug
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Durchgehende Verdrahtung von 3 x 1,5 mm² bis 9 x 2,5 mm² auf Anfrage
Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-225101.000

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
60° LED-Optik

Farbe
weiß

Größe a
1485 mm

Größe b
67 mm

Größe c
62 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
53 W

Lichtfluss
7295 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
2.4 kg

Fotometrie

RIBBON LED - 1485 x 67 x 62 mm

