

## RIBBON LED

serie: RIBBON



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

### 1485 × 67 × 62 mm

LED modulares System für Anbau- oder Hängemontage für Innenbereich  
Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)  
Lichtschiene aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)  
LED-Optiken mit den Strahlungswinkeln 60°, 90°, 25° (beidseitig asymmetrisch), 30°  
und 84-35° sind wahlbar nach dem Bestellnummer  
Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung  
Montage ohne Werkzeug  
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät  
ausgestattet  
Durchgehende Verdrahtung von 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 9 x 2,5 mm<sup>2</sup> auf Anfrage  
Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume,  
Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen  
Zubehör wird gesondert bestellt



### Produktbeschreibung

Produktcode <b>0-225111.000</b>	Driver <b>EVG</b>
Zerstreuungssystem <b>90° LED-Optik</b>	Farbe <b>weiß</b>
Größe a <b>1485 mm</b>	Größe b <b>67 mm</b>
Größe c <b>62 mm</b>	Lichtquellentyp <b>LED</b>
Gesamtleistung <b>53 W</b>	Lichtfluss <b>7295 lm</b>
Chromatizitätsfarbe <b>3000 K</b>	Chromatizitätsfarbe <b>80</b>
Montagetyp <b>Anbau, Pendel</b>	Schutzart <b>IP 20</b>
Gewicht <b>2.4 kg</b>	

### Fotometrie

RIBBON LED - 1485 x 67 x 62 mm

