

RIBBON LED

serie: RIBBON



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

1485 × 67 × 62 mm

LED modulares System für Anbau- oder Hängemontage für Innenbereich
Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)
Lichtschiene aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)
LED-Optiken mit den Strahlungswinkeln 60°, 90°, 25° (beidseitig asymmetrisch), 30°
und 84-35° sind wahlbar nach dem Bestellnummer
Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung
Montage ohne Werkzeug
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät
ausgestattet
Durchgehende Verdrahtung von 3 x 1,5 mm² bis 9 x 2,5 mm² auf Anfrage
Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume,
Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode 0-225143.000	Driver EVG
Zerstreuungssystem 84°-35° LED-Optik	Farbe weiß
Größe a 1485 mm	Größe b 67 mm
Größe c 62 mm	Lichtquellentyp LED
Gesamtleistung 63 W	Lichtfluss 8385 lm
Chromatizitätsfarbe 3000 K	Chromatizitätsfarbe 80
Montagetyp Anbau, Pendel	Schutzart IP 20
Gewicht 2.4 kg	

Fotometrie

RIBBON LED - 1485 x 67 x 62 mm

