

EDDGE R LED WIDE

serie: EDDGE R



Led lights



Direct and indirect



IP 20



Anbau

854 × 315 × 64 mm

LED Leuchte für die Anbau- oder Hängemontage

Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil

Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung

Leuchtenoberfläche farblos eloxiertes Aluminium

Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode

0-243089.21W

Driver

DALI / SwitchDim

Zerstreuungssystem

microprismatischer Diffusor

Farbe

Elfenbain

Größe a

854 mm

Größe b

315 mm

Größe c

64 mm

Lichtquellentyp

LED

Gesamtleistung

42 W

Lichtfluss

4680 lm

Lichtfluss indir

1431 lm

Chromatizitätsfarbe

5000 K

Chromatizitätsfarbe

80

Montagetyp

Anbau, Pendel

Schutzart

IP 20

Gewicht

5.7 kg

Bestimmt für

Innenraum

Fotometrie

