




serie: FLAMMINI / FLAMME



LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktcode
0-248011.001

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Größe a
588 mm

Größe c
69 mm

Gesamtleistung
9 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Anbau, Pendel

Gewicht
2.4 kg

Driver
EVG

Farbe
Wasserblau

Größe b
120 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
1388 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 54

Bestimmt für
Innenraum - Büros