

ROWW SINGLE LED

serie: ROWW



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

898 × 77 × 51 mm

LED Anbau- oder Pendelleuchte für Innenbereich
Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)

LED-Optiken mit den Strahlungswinkeln 60°, 90°, 25° (beidseitig asymmetrisch), 30° und 84-35° sind wahlbar nach dem Bestellnummer

Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung


Montage ohne Werkzeug

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume,

Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen

Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-250011.000

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
90° LED-Optik

Farbe
weiß

Größe a
898 mm

Größe b
77 mm

Größe c
51 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
32 W

Lichtfluss
4377 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
1.9 kg

Fotometrie

