

AERRO VI LED - MONO LONG

serie: AERRO

 Led lights

 IP 20

 Einbau

1195 × 295 × 25 mm

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h

Diffusor aus microprismatischem Plexiglas

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Produktbeschreibung

Produktcode

0-258024.010

Driver

EVG

Zerstreuungssystem

microprismatischer Diffusor

Farbe

weiß

Größe a

1195 mm

Größe b

295 mm

Größe c

25 mm

Lichtquellentyp

LED

Gesamtleistung

48 W

Lichtfluss

5860 lm

Chromatizitätsfarbe

4000 K

Chromatizitätsfarbe

80

Montagetyp

Einbau,

Schutzart

IP 20

Gewicht

4.3 kg

Fotometrie

AERRO VI LED - MONO LONG - 1195 x 295 x 25 mm

