

AERRO VI LED - DUO LONG

serie: AERRO

 Led lights

 IP 20

 Einbau

1245 × 310 × 25 mm

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h

Diffusor aus microprismatischem Plexiglas

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Produktbeschreibung

Produktcode

0-258127.010

Driver

EVG

Zerstreuungssystem

microprismatischer Diffusor

Farbe

weiß

Größe a

1245 mm

Größe b

310 mm

Größe c

25 mm

Lichtquellentyp

LED

Gesamtleistung

31 W

Lichtfluss

4600 lm

Chromatizitätsfarbe

4000 K

Chromatizitätsfarbe

80

Montagetyp

Einbau,

Schutzart

IP 20

Gewicht

5.2 kg

Fotometrie

AERRO VI LED - DUO LONG - 1245 x 310 x 25 mm

