

## ARRC LED ASYMMETRY

serie: ARRC



 Led lights

 IP 20

 Einbau

**1195 × 185 × 95 mm**

- LED Einbauleuchte für Innenbereich
  - Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600, M625 und den Gipskarton erstellt
- Körper von der Leuchte ist aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)
- Diffusor ist aus Parabelrastrer, opalen oder prismaticem Plexiglas gemacht für Blendungsreduzierung UGR < 19
- Asymmetrische Beleuchtung
- Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
- Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage
- Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur
- Zubehör wird gesondert bestellt



### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-259010.200**

Zerstreuungssystem  
**asymmetrischer  
Aluminiumreflektor**

Größe a  
**1195 mm**

Größe c  
**95 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**5120 lm**

Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**weiß**

Größe b  
**185 mm**

Deckenausschnitt  
**1181x171**

Gesamtleistung  
**41 W**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Anmerkung  
**Halter für Anbaumontage**

Gewicht  
**3.1 kg**

### Fotometrie

ARRC LED ASYMMETRY - 1195 x 185 x 95 mm

