

FLARRE LED - MONO

serie: FLARRE



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

595 × 595 × 66 mm

LED Leuchte für Innenbereich

Leuchtstruktur für Hänge- oder Anbaumontage erstellt

Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)


Diffusor aus MIRO Raster oder aus satiniertem und microprismatischem Plexiglas, um weiches angenehmes Licht zu erreichen

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode

0-263018.000

Driver

EVG

Zerstreuungssystem

acrylic satin Diffusor

Farbe

weiß

Größe a

595 mm

Größe b

595 mm

Größe c

66 mm

Lichtquellentyp

LED

Gesamtleistung

16 W

Lichtfluss

2300 lm

Chromatizitätsfarbe

4000 K

Chromatizitätsfarbe

80

Montagetyp

Anbau, Pendel

Schutzart

IP 20

Gewicht

4.5 kg

Fotometrie

