


SIDDELIGHT RECESSED LED

serie: SIDDELIGHT



620 × 620 × 15 mm

LED Leuchte für Einbaumontage mit Technologie LGP (Light Guide Panel) für den Innenbereich

Leuchtkonstruktion für Montage in den Gipskarton und die Kassettendecke M600 oder M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Aluminiumprofil


Diffusor aus „slim opal“ oder „slim prism“ Plexiglas zum niedrigen Blendung

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Möglichkeit ein Notlichtgerät in die Leuchte passen

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-264205.080

Zerstreuungssystem
Slim opal

Größe a
620 mm

Größe c
15 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
5928 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
620 mm

Deckenausschnitt
610x610

Gesamtleistung
41 W

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
4.8 kg

Fotometrie

