

CANNES LED

serie: CANNES

 Led lights

 IP 20

 Einbau

1245 × 145 × 91 mm

LED Beleuchtung für Einbaumontage für Innenbereich
Leuchtkeitskonstruktion für Montage in den Gipskarton und die Kassettendecke M600 und M625 erstellt
Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)
L80/B20 > 60000h
Diffusor aus satiniertem oder microprismatischem Plexiglas, um weiches angenehmes Licht zu erreichen
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-277101.000

Zerstreuungssystem
satiniertes Diffusor

Größe a
1245 mm

Größe c
91 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
2220 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
145 mm

Deckenausschnitt
1225x125

Gesamtleistung
16 W

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
4.3 kg

Fotometrie

CANNES LED - 1245 x 145 x 91 mm

