

SHINNE T5

serie: SHINNE



895 × 128 × 91 mm

Einbauleuchte für lineare Leuchtstoffröhren

Leuchte geeignet für Innenbereich

Leuchtkonstruktion ist für Montage in alle Unterdecken in Modulen M600 und M625 oder den Gipskarton erstellt

Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)


Das optische System besteht aus Rastern MIRO mit der Wirksamkeit LOR> 90%

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Möglichkeit ein Notlichtgerät in die Leuchte passen

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-6512170.020

Zerstreuungssystem
polierter Raster

Größe a
895 mm

Größe c
91 mm

Lichtquellentyp
T5

Gesamtleistung
21 W

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
128 mm

Deckenausschnitt
880x110

Quellsockel
G5

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
3.4 kg

Fotometrie

