HORMEN CE a.s.
Moulíkova 3286/1b
150 00 Praha 5
IČO: 27154742
DIČ: CZ27154742
www.hormen.cz

MINNI LED - DOWN

serie: MINNI

- Led lights
- Direct
- IP 20
- Anbau

1693 × 46 × 53 mm

LED Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien
Zubehör wird gesondert bestellt

Fotometrie

MINNI LED - DOWN - 1693 x 46 x 53 mm

Produktbeschreibung

Produktcode **0-101534.000**	Driver **EVG**
Zerstreuungssystem **acrylic satin Diffusor**	Farbe **weiß**
Größe a **1693 mm**	Größe b **46 mm**
Größe c **53 mm**	Lichtquellentyp **LED**
Gesamtleistung **35**	Lichtfluss **4776 lm**
Chromatizitätsfarbe **3000 K**	Chromatizitätsfarbe **80**
Montagetyp **Anbau, Pendel**	Anmerkung **Selbstständige Leuchte**
Schutzart **IP 20**	Gewicht **2.9**

Copyright 2018 HORMEN CE a. s.



EDDGE T5 SQUARE

serie: EDDGE

Direct and indirect

IP 20

Anbau

590 × 590 × 87 mm

Leuchte für Leuchtstoffquellen für die Anbau- oder Hängemontage
Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil
Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung
Leuchtenoberfläche mit Pulverlackbeschichtet oder farblos eloxiertes Aluminium
Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-140822.30C

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
Terrabraun

Größe a
590 mm

Größe b
590 mm

Größe c
87 mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
56

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
4.8

Bestimmt für
Innenraum

Fotometrie



EDDGE T5 SQUARE

serie: EDDGE



Direct and indirect

IP 20

Anbau

590 × 590 × 87 mm

Leuchte für Leuchtstoffquellen für die Anbau- oder Hängemontage
Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil
Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung
Leuchtenoberfläche mit Pulverlackbeschichtet oder farblos eloxiertes Aluminium
Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-140823.31S

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Farbe
Weißgrün

Größe a
590 mm

Größe b
590 mm

Größe c
87 mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
96

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
4.8

Bestimmt für
Innenraum

Fotometrie







EDDGE T5 HIGH

serie: EDDGE

Direct

IP 20

Anbau

890 × 200 × 87 mm

Leuchte für Leuchtstoffquellen für die Anbau- oder Hängemontage
Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil
Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung
Leuchtenoberfläche mit Pulverlackbeschichtet oder farblos eloxiertes Aluminium
Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-140845.31B

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Farbe
Hellbraun

Größe a
890 mm

Größe b
200 mm

Größe c
87 mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
78

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
3.7

Bestimmt für
Innenraum





Fotometrie



EDDGE T5 HIGH

serie: EDDGE

Direct

IP 20

Anbau

1490 × 200 × 87 mm

Leuchte für Leuchtstoffquellen für die Anbau- oder Hängemontage
Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil
Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung
Leuchtenoberfläche mit Pulverlackbeschichtet oder farblos eloxiertes Aluminium
Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-140847.30N

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
Rotorange

Größe a
1490 mm

Größe b
200 mm

Größe c
87 mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
98

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
4.8

Bestimmt für
Innenraum



EDDGE T5 HIGH

serie: EDDGE

Direct

IP 20

Anbau

1490 × 200 × 87 mm

Leuchte für Leuchtstoffquellen für die Anbau- oder Hängemontage
Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil
Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung
Leuchtenoberfläche mit Pulverlackbeschichtet oder farblos eloxiertes Aluminium
Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-140848.300

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
1490 mm

Größe b
200 mm

Größe c
87 mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
160

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
4.8

Bestimmt für
Innenraum

AERRO VI LED - FULL SQ

serie: AERRO



LED Led lights

IP 20 IP 20

D Einbau

595 × 595 × 25 mm

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage
Leuchtkonstruktion für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)
L80/B20 > 60000h
Diffusor aus microprismatischem Plexiglas
Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19
Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Produktbeschreibung

Produktcode
0-258021.010

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
595 mm

Größe b
595 mm

Größe c
25 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
33

Lichtfluss
4500 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
5

Fotometrie

AERRO VI LED - FULL SQ - 595 x 595 x 25 mm

AERRO VI LED - FULL SQ

serie: AERRO





LED Led lights

IP 20 IP 20

D Einbau

620 × 620 × 25 mm

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage
Leuchtkonstruktion für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)
L80/B20 > 60000h
Diffusor aus microprismatischem Plexiglas
Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19
Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Produktbeschreibung

Produktcode
0-258121.010

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
620 mm

Größe b
620 mm

Größe c
25 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
33

Lichtfluss
4500 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
5.3

Fotometrie

AERRO VI LED - FULL SQ - 620 x 620 x 25 mm



ARRC LED

serie: ARRC

LED Led lights

IP 20 Einbau

1195 × 295 × 70 mm

• LED Einbauleuchte für Innenbereich
• Leuchtkonstruktion für Montage in die Kassettendecke M600, M625 und den Gipskarton erstellt
Körper von der Leuchte ist aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)
Diffusor ist aus Parabelraster, opalen oder prismatischem Plexiglas gemacht für Blendungsreduzierung UGR < 19
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-259007.000

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
1195 mm

Größe b
295 mm

Größe c
70 mm

Deckenausschnitt
1181x281

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
31

Lichtfluss
4440 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
5.7

Fotometrie

ARRC LED - 1195 x 295 x 70 mm

VARRIO T5 - 3X MONO

serie: VARRIO

IP 20

Einbau

620 × 620 × 57.5 mm

Einbauleuchte für lineare Leuchtstoffröhren für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Montage in alle Unterdecken in Modulen M600 und M625 erstellt
Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)
Diffusor bestehst aus Rastern in verschiedenen Kombinationen
Leuchte geeignet für Unten- oder Obermontage
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsinterieur, andere Interieurs
Zubehör wird gesondert bestellt



Fotometrie

VARRIO T5 - 3x MONO - 620 x 620 x 57.5 mm

Produktbeschreibung

Produktcode **0-269112.020**	Driver **EVG**
Zerstreuungssystem **raster**	Farbe **weiß**
Größe a **620 mm**	Größe b **620 mm**
Größe c **57.5 mm**	Deckenausschnitt **625x625**
Lichtquellentyp **T5**	Quellsockel **G5**
Gesamtleistung **42**	Montagetyp **Einbau,**
Schutzart **IP 20**	Gewicht **4.45**