HORMEN CE a.s.
Moulíkova 3286/1b
150 00 Praha 5
IČO: 27154742
DIČ: CZ27154742
www.hormen.cz





MIDDLE T5 - EXTENDED

serie: MIDDLE

Direct

IP 20

Anbau

2964 × 75 × 108 mm

Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage für lineare Leuchtstoffröhren T5
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-105735.30U

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
Ginstergelb

Größe a
2964 mm

Größe b
75 mm

Größe c
108 mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
320

Montagetyp
Anbau, Pendel

Anmerkung
Ausgezogener Diffuser

Schutzart
IP 20

Gewicht
5.7

Bestimmt für
Innenraum

Copyright 2018 HORMEN CE a. s.

FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights
IP 54 IP 54
Anbau

1150 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248001.00I

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
1150 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
18

Lichtfluss
2776 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
3.8

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie



FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights
IP 54 IP 54
Anbau

1150 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248001.00I

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
1150 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
18

Lichtfluss
2776 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
3.8

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie



FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights

IP 54 IP 54

Anbau

1432 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248008.00I

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
1432 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
27

Lichtfluss
4335 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
4.7

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie



FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights
IP 54 IP 54
Anbau

1432 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248008.00I

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
1432 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
27

Lichtfluss
4335 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
4.7

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie



FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights

IP 54 IP 54

Anbau

588 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248012.00I

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
588 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
9

Lichtfluss
1454 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
2.4

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie



FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights
IP 54 IP 54
Anbau

588 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248012.00I

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
588 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
9

Lichtfluss
1454 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
2.4

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie



FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights
IP 54 IP 54
Anbau

1150 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248023.001

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
1150 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
38

Lichtfluss
5376 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
3.8

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie



FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights
IP 54 IP 54
Anbau

1150 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248023.001

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
1150 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
38

Lichtfluss
5376 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
3.8

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie



FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights
IP 54 IP 54
Anbau

1150 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248024.00I

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
1150 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
38

Lichtfluss
5632 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
3.8

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie



FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME

LED Led lights
IP 54 IP 54
Anbau

1150 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)
Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten
Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248024.001

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Farbe
Wasserblau

Größe a
1150 mm

Größe b
120 mm

Größe c
69 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
38

Lichtfluss
5632 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 54

Gewicht
3.8

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie





Fotometrie



TUBBY CLASSIC SUSPENDED

serie: TUBBY / SQUARRY

Led lights

IP 20

Pendel

80 × 238 × mm

LED Downlight
Geeignet nur für Hängemontage
Erstellt für den Innenbereich in den Räumen mit der Raumtemperatur bis 25°C
Körper von der Leuchte erstellt aus pulverlackiertem Aluminiumprofil (RAL nach der Farbliste)
Deckenbaldachin von der Leuchte erstellt aus pulverlackiertem Aluminiumprofil (RAL nach der Farbliste)
Möglichkeit zu wählen aus den Reflektoren 21°, 36° oder 50°
Ablieferung mit Deckenbaldachin (Abmessungen Ø80x45 mm) und Transparentkabel (Länge 1,5 m)
Gebrauch: Bürobereich, Geschäftsräume, anderes Interieur

Produktbeschreibung

Produktcode
0-281001.000

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
Reflektor 21°

Farbe
weiß

Größe a
80 mm

Größe b
238 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
5.4

Lichtfluss
825 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Pendel, Anbau

Anmerkung
Mit Deckenschale Ø80x45 mm für hängende Montage

Schutzart
IP 20

Gewicht
1.6

MIDDLE T5 RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE

Direct

IP 20

Einbau

1176 × 89 × 134 mm

Designleuchten für Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt



Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-105113.30U

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
Ginstergelb

Größe a
1176 mm

Größe b
89 mm

Größe c
134 mm

Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
48

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
2.5

Bestimmt für
Innenraum

MIDDLE T5 RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE

Direct

IP 20

Einbau

596 × 89 × 134 mm

Designleuchten für Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt



Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-105118.30U

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
Ginstergelb

Größe a
596 mm

Größe b
89 mm

Größe c
134 mm

Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
28

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
1.3

Bestimmt für
Innenraum

MIDDLE T5 RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE

Direct

IP 20

Einbau

1196 × 89 × 134 mm

Designleuchten für Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt



Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-105120.30U

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
Ginstergelb

Größe a
1196 mm

Größe b
89 mm

Größe c
134 mm

Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
56

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
2.6

Bestimmt für
Innenraum

MIDDLE T5 RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE

Direct

IP 20

Einbau

596 × 89 × 134 mm

Designleuchten für Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt



Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-105122.30U

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
Ginstergelb

Größe a
596 mm

Größe b
89 mm

Größe c
134 mm

Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
48

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
1.3

Bestimmt für
Innenraum

MIDDLE T5 RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE

Direct

IP 20

Einbau

2976 × 89 × 134 mm

Designleuchten für Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-105130.30U

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
Ginstergelb

Größe a
2976 mm

Größe b
89 mm

Größe c
134 mm

Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
140

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
6.3

Bestimmt für
Innenraum

Fotometrie



MIDDLE LED SEMI-RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE



LED Led lights

Direct

IP 20 IP 20

Einbau

1150 × 89 × 114 mm

LED Designleuchten für Halb-Einbaumontage
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-105254.200

Driver
DALI / SwitchDim

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
1150 mm

Größe b
89 mm

Größe c
114 mm

Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
23

Lichtfluss
3184 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
2.5

MIDDLE LED SEMI-RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE



LED Led lights

Direct

IP 20 IP 20

Einbau

2270 × 89 × 114 mm

LED Designleuchten für Halb-Einbaumontage
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-105268.200

Driver
DALI / SwitchDim

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
2270 mm

Größe b
89 mm

Größe c
114 mm

Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
91

Lichtfluss
12200 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
5





Fotometrie



MIDDLE T5 RECESSED - FRAMELESS ALIGNED

serie: MIDDLE

Direct

IP 20

Einbau

584 × 75 × 134 mm

Designleuchten für Einbaumontage ohne Rahmen für lineare Leuchtstoffröhren T5
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-105404.30U

Driver
Analog 1-10V

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
Ginstergelb

Größe a
584 mm

Größe b
75 mm

Größe c
134 mm

Deckenausschnitt
(A+1) x 76mm

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
G5

Gesamtleistung
24

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
1.3

Bestimmt für
Innenraum



MIDDLE LED RECESSED - FRAMELESS EXTENDED

serie: MIDDLE

LED Led lights

Direct

IP 20 IP 20

Einbau

850 × 75 × 134 mm

LED Designleuchten für Einbaumontage ohne Rahmen
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Fotometrie



Produktbeschreibung

Produktcode
0-105852.200

Driver
DALI / SwitchDim

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
850 mm

Größe b
75 mm

Größe c
134 mm

Deckenausschnitt
(A + 1 mm) x 76 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
17

Lichtfluss
2388 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Anmerkung
Ausgezogener Diffuser

Schutzart
IP 20

Gewicht
1.9



Fotometrie



MIDDLE LED RECESSED - FRAMELESS EXTENDED

serie: MIDDLE

LED Led lights

Direct

IP 20 IP 20

Einbau

2814 × 75 × 134 mm

LED Designleuchten für Einbaumontage ohne Rahmen
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-105870.200

Driver
DALI / SwitchDim

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
2814 mm

Größe b
75 mm

Größe c
134 mm

Deckenausschnitt
(A + 1 mm) x 76 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
58

Lichtfluss
7960 lm

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Anmerkung
Ausgezogener Diffuser

Schutzart
IP 20

Gewicht
6.2



CANNES LED

serie: CANNES

LED Led lights

IP 20 IP 20

Einbau

1545 × 145 × 91 mm

LED Beleuchtung für Einbaumontage für Innenbereich
Leuchtkonstruktion für Montage in den Gipskarton und die Kassettendecke M600 und M625 erstellt
Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)
L80/B20 > 60000h
Diffusor aus satiniertem oder microprismatischem Plexiglas, um weiches angenehmen Licht zu erreichen
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-277104.000

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
satinierter Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
1545 mm

Größe b
145 mm

Größe c
91 mm

Deckenausschnitt
1525x125

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
20

Lichtfluss
2795 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
5.3

Fotometrie

CANNES LED - 1545 x 145 x 91 mm