

## ROWW LED - SYSTEM

série: ROWW



 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Přisazené

**1485 × 77 × 51 mm**

LED modulární systém určený pro přisazenou nebo závěsnou montáž do vnitřních prostor

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu

Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu

Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček

Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním

Beznástrojová montáž

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Průběžné prodrátování na vyžádání

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť



### Popis produktu

Kód produktu  
**0-219030.000**

Driver  
**EVG**

Rozptylný systém  
**30° LED optiky**

Barva  
**bílá**

Rozměr a  
**1485 mm**

Rozměr b  
**77 mm**

Rozměr c  
**51 mm**

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**73 W**

Světelný tok  
**9895 lm**

Teplota chromatičnosti  
**4000 K**

Index podání barev (RA)  
**80**

Typ montáže  
**přisazená, závěsná**

Krytí  
**IP 20**

Hmotnost  
**2.4 kg**

Určeno pro  
**interiér, obchodní a průmyslové prostory**

### Fotometrie

