

ROWW LED - SYSTEM

série: ROWW



 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Přisazené

1485 × 77 × 51 mm

LED modulární systém určený pro přisazenou nebo závěsnou montáž do vnitřních prostor

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu

Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu

Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček

Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním

Beznástrojová montáž

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Průběžné prodrátování na vyžádání

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť



Popis produktu

Kód produktu
0-219072.000

Driver
EVG

Rozptylný systém
25° LED optiky

Barva
bílá

Rozměr a
1485 mm

Rozměr b
77 mm

Rozměr c
51 mm

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
73 W

Světelný tok
9895 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Index podání barev (RA)
80

Typ montáže
přisazená, závěsná

Krytí
IP 20

Hmotnost
2.4 kg

Určeno pro
interiér, obchodní a průmyslové prostory

Fotometrie

