

## ROWW LED - SYSTEM

série: ROWW



**LED** LED svítidla

**Přímé** Přímé

**IP 20** IP 20

**Přisazené** Přisazené

**1485 × 77 × 51 mm**

LED modulární systém určený pro přisazenou nebo závěsnou montáž do vnitřních prostor

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu

Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu

Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček

Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním

Beznástrojová montáž

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Průběžné prodrátování na vyžádání

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť



### Popis produktu

Kód produktu

**0-219085.000**

Driver

**EVG**

Rozptylný systém

**84°-35° LED optiky**

Barva

**bílá**

Rozměr a

**1485 mm**

Rozměr b

**77 mm**

Rozměr c

**51 mm**

Typ zdroje světla

**LED**

Celkový příkon

**73 W**

Světelný tok

**9430 lm**

Teplota chromatičnosti

**3000 K**

Index podání barev (RA)

**80**

Typ montáže

**přisazená, závěsná**

Krytí

**IP 20**

Hmotnost

**2.4 kg**

Určeno pro

**interiér, obchodní a průmyslové prostory**

### Fotometrie

