

ROWW LED - SYSTEM

série: ROWW



LED LED svítidla

Přímé Přímé

IP 20 IP 20

Přisazené Přisazené

2970 × 77 × 51 mm

LED modulární systém určený pro přisazenou nebo závěsnou montáž do vnitřních prostor

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu

Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu

Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček

Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním

Beznástrojová montáž

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Průběžné prodrátování na vyžádání

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť



Popis produktu

Kód produktu

0-219093.000

Driver

EVG

Rozptylný systém

84°-35° LED optiky

Barva

bílá

Rozměr a

2970 mm

Rozměr b

77 mm

Rozměr c

51 mm

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

125 W

Světelný tok

16770 lm

Teplota chromatičnosti

3000 K

Index podání barev (RA)

80

Typ montáže

přisazená, závěsná

Krytí

IP 20

Hmotnost

4.8 kg

Určeno pro

interiér, obchodní a průmyslové prostory

Fotometrie

