

RIBBON LED

série: RIBBON

 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Přisazené

1485 × 67 × 62 mm

LED modulární systém určený pro přisazenou nebo závěsnou montáž do vnitřních prostor

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu

Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček

Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Průběžné prodrátování na vyžádání od 3 x 1,5 mm² do 9 x 2,5 mm²

Beznástrojová montáž

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu

0-225101.000

Driver

EVG

Rozptylný systém

60° LED optiky

Barva

bílá

Rozměr a

1485 mm

Rozměr b

67 mm

Rozměr c

62 mm

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

53 W

Světelný tok

7295 lm

Teplota chromatičnosti

3000 K

Index podání barev (RA)

80

Typ montáže

přisazená, závěsná

Krytí

IP 20

Hmotnost

2.4 kg

Určeno pro

průmysl, sklady, obchodní prostory

Fotometrie

RIBBON LED - 1485 x 67 x 62 mm

