

RIBBON LED

série: RIBBON

 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Přisazené

1485 × 67 × 62 mm

LED modulární systém určený pro přisazenou nebo závěsnou montáž do vnitřních prostor

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu

Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček

Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Průběžné prodrátování na vyžádání od 3 x 1,5 mm² do 9 x 2,5 mm²

Beznástrojová montáž

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu
0-225112.000

Driver
EVG

Rozptylný systém
90° LED optiky

Barva
bílá

Rozměr a
1485 mm

Rozměr b
67 mm

Rozměr c
62 mm

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
53 W

Světelný tok
7640 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Index podání barev (RA)
80

Typ montáže
přisazená, závěsná

Krytí
IP 20

Hmotnost
2.4 kg

Určeno pro
průmysl, sklady, obchodní prostory

Fotometrie

RIBBON LED - 1485 x 67 x 62 mm

