

## RIBBON LED

série: RIBBON

 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Přisazené

**1485 × 67 × 62 mm**

LED modulární systém určený pro přisazenou nebo závěsnou montáž do vnitřních prostor

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu

Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček

Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Průběžné prodrátování na vyžádání od 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 9 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Beznástrojová montáž

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť

### Popis produktu

Kód produktu  
**0-225114.000**

Driver  
**EVG**

Rozptylný systém  
**90° LED optiky**

Barva  
**bílá**

Rozměr a  
**1485 mm**

Rozměr b  
**67 mm**

Rozměr c  
**62 mm**

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**63 W**

Světelný tok  
**8785 lm**

Teplota chromatičnosti  
**4000 K**

Index podání barev (RA)  
**80**

Typ montáže  
**přisazená, závěsná**

Krytí  
**IP 20**

Hmotnost  
**2.4 kg**

Určeno pro  
**průmysl, sklady, obchodní prostory**

### Fotometrie

RIBBON LED - 1485 x 67 x 62 mm

