

AERRO VI LED - DUO LONG

série: AERRO



1245 × 310 × 25 mm

Vestavné kancelářské LED svítidlo

Konstrukce svítidla určená do kazetových podhledů M600 i M625

Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu

Životnosti LED modulů - L80/B20 > 60000h

Rozptylný systém - mikroprismatický difuzor

Rozptylné systémy pro redukci oslnění UGR < 19

Teplota chromatičnosti 4000K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užítí: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Popis produktu

Kód produktu

0-258127.010

Driver

EVG

Rozptylný systém

mikroprismatický difuzor

Barva

bílá

Rozměr a

1245 mm

Rozměr b

310 mm

Rozměr c

25 mm

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

31 W

Světelný tok

4600 lm

Teplota chromatičnosti

4000 K

Index podání barev (RA)

80

Typ montáže


vestavná,

Krytí

IP 20

Hmotnost

5.2 kg



Fotometrie

AERRO VI LED - DUO LONG - 1245 x 310 x 25 mm

