

ARRC LED

série: ARRC

 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

1195 × 295 × 70 mm

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkartonu

Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu

0-259007.000

Driver

EVG

Rozptylný systém

satinový difuzor

Barva

bílá

Rozměr a

1195 mm

Rozměr b

295 mm

Rozměr c

70 mm

Stropní výřez

1181x281

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

31 W

Světelný tok

4440 lm

Teplota chromatičnosti

4000 K

Index podání barev (RA)

80

Typ montáže

vestavná,

Krytí

IP 20

Hmotnost

5.7 kg



Fotometrie

ARRC LED - 1195 x 295 x 70 mm

