

ARRC LED

série: ARRC



1245 × 310 × 70 mm

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor
Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkartonu
Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)
Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění
Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání
Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu
0-259107.000

Rozptylný systém
satinový difuzor

Rozměr a
1245 mm

Rozměr c
70 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
4440 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
310 mm

Stropní výřez
1231x296

Celkový příkon
31 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
6 kg



Fotometrie

ARRC LED - 1245 x 310 x 70 mm

