

## ARRC LED

série: ARRC



**1245 × 310 × 70 mm**

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor  
Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkartonu  
Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)  
Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění  
Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání  
Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem  
Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry  
Příslušenství se objednává zvlášť

### Popis produktu

Kód produktu  
**0-259108.000**

Rozptylný systém  
**satinový difuzor**

Rozměr a  
**1245 mm**

Rozměr c  
**70 mm**

Typ zdroje světla  
**LED**

Světelný tok  
**6280 lm**

Index podání barev (RA)  
**80**

Krytí  
**IP 20**

Driver  
**EVG**

Barva  
**bílá**

Rozměr b  
**310 mm**


Stropní výřez  
**1231x296**

Celkový příkon  
**45 W**

Teplota chromatičnosti  
**4000 K**

Typ montáže  
**vestavná,**

Hmotnost  
**6 kg**



### Fotometrie

ARRC LED - 1245 x 310 x 70 mm

