

FOGGY IP40 LED LO

série: FOGGY



1195 × 295 × 95 mm

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkartonu

Tělo a rámeček svítidla je vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Životnosti LED modulů - L80/B20 > 60000h

Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, nemocnice, sklady, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť



Popis produktu

Kód produktu
0-260008.000

Rozptylný systém
satinovaný difuzor

Rozměr a
1195 mm

Rozměr c
95 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
4500 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 40

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
295 mm

Stropní výřez
1181x281

Celkový příkon
33 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
7.8 kg

Fotometrie

FOGGY IP40 LED LO - 1195 x 295 x 95 mm

