


FOGGY IP65 LED SQ

série: FOGGY



620 × 620 × 95 mm

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkokartonu

Tělo svítidla je vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Rámeček svítidla je vyroben z práškově lakovaného hliníkového profilu (RAL 9003)


Životnosti LED modulů - L80/B20 > 60000h

Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikropřismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, nemocnice, sklady, jiné interiéry

Svítidlo dodáváno včetně příslušenství



Popis produktu

Kód produktu
0-260113.000

Rozptylný systém
satínovaný difuzor

Rozměr a
620 mm

Rozměr c
95 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
4500 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 65

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
620 mm

Stropní výřez
606x606

Celkový příkon
33 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
7.7 kg

Fotometrie

FOGGY IP65 LED SQ - 620 x 620 x 95 mm

