



FOGGY IP65 LED LO

série: FOGGY



1245 × 310 × 95 mm

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor
Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkokartonu
Tělo svítidla je vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)
Rámeček svítidla je vyroben z práškově lakovaného hliníkového profilu (RAL 9003)
Životnosti LED modulů - L80/B20 > 60000h
Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikropřismatický difuzor s vysokým omezením oslnění
Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, nemocnice, sklady, jiné interiéry
Svítidlo dodáváno včetně příslušenství



Popis produktu

Kód produktu
0-260124.000

Rozptylný systém
satinovaný difuzor

Rozměr a
1245 mm

Rozměr c
95 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
6750 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 65

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
310 mm

Stropní výřez
1231x296

Celkový příkon
53 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
8.3 kg

Fotometrie

FOGGY IP65 LED LO - 1245 x 310 x 95 mm

