

FLARRE LED - FULL

série: FLARRE



LED LED svítidla

Přímé Přímé

IP 20 IP 20

Přísazené Přísazené

595 × 595 × 66 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro přísazenou nebo závěsnou montáž

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)


Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný, mikropismatický difuzor nebo leštěná mřížka MIRO

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť



Popis produktu

Kód produktu
0-263022.000

Rozptylný systém
satinový difuzor

Rozměr a
595 mm

Rozměr c
66 mm

Celkový příkon
50 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
přísazená, závěsná

Hmotnost
5.5 kg

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
595 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
6428 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Fotometrie

