

SIDDELIGHT LED

série: SIDDELIGHT

 LED svítidla

 IP 20

 Přisazené

595 × 595 × 49 mm

LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel) určené do vnitřních prostor
Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž
Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu práškově lakovaného
Difuzor dle varianty - opálový nebo prismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Možnost vybavit nouzovým modulem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu
0-264101.080

Rozptylný systém
Slim opal

Rozměr a
595 mm

Rozměr c
49 mm

Celkový příkon
25 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
přisazená, závěsná

Hmotnost
4.8 kg

Driver
EVG

Barva
bílá


Rozměr b
595 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
3816 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20



Fotometrie

