

MANNDRO LED

série: MANNDRO



 LED svítidla

 IP 20

 Přisazené

1500 × 200 × 25 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro závěsnou montáž

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu dle vzorníku RAL

Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h


Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť



Popis produktu

Kód produktu

0-265003.010

Driver

EVG

Rozptylný systém

mikroprismatický difuzor

Barva

bílá

Rozměr a

1500 mm

Rozměr b

200 mm

Rozměr c

25 mm

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

39 W

Světelný tok

3520 lm

Světelný tok nepřímý

2314 lm

Teplota chromatičnosti

4000 K

Index podání barev (RA)

80

Typ montáže

přisazená, závěsná

Krytí

IP 20

Hmotnost

4.3 kg

Fotometrie

