

SHINNE T5 - WIDE

série: SHINNE



Přímé



IP 20



Vestavne

1245 × 226 × 91 mm

Vestavná zářivková svítidla T5 vhodná k osvětlení vnitřních prostor
 Konstrukce svítidla určená do podhledů M600 či M625 mm nebo sádkartonu
 Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)
 Optický systém tvořen mřížkou MIRO s účinností LOR > 90%
 Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu
0-6522875.020

Driver
EVG

Rozptylný systém
leštěná mřížka

Barva
bílá

Rozměr a
1245 mm

Rozměr b
226 mm

Rozměr c
91 mm

Stropní výřez
1230x210

Typ zdroje světla
T5

Patice zdroje
G5

Celkový příkon
56 W

Typ montáže
vestavná,

Krytí
IP 20

Hmotnost
4.3 kg

Fotometrie

